

L

NEF HOLZ 79

DAS SCHLANKE  
NIEDRIGENERGIE -  
FENSTER AUS  
PUREM HOLZ.

**PREHAL MÖBEL Ges.m.b.H.**  
TAUERNSTRASSE 11  
5550 RADSTADT  
prehal@prehal.at  
www.PREHAL.at

T +43 6452 6428 . FAX DW 29



+

**BESTWERT WÄRMEDÄMMUNG:** Uw  
0,79W/m<sup>2</sup>K (mit 3-fach Verglasung  
Ug 0,5)

**BESCHLAG:**  
Völlig verdeckt liegender Beschlag,  
MACO inside, serienmäßig

**BASIS EINBRUCHSCHUTZ:**  
Grundsicherheit A mit  
Pilzzapfenverriegelung, serienmäßig

**VERGLASUNG:**  
Arcon N31\* Ug 0,5 mit 51% G-Wert  
nach DIN EN 673

**GLASRANDVERBUND:**  
mit Kunststoff Abstandhalter,  
Glasrandzone  $\Psi$  0,035

**REGENSCHIENE:**  
wärme gedämmt, thermisch getrennt,  
Alu eloxiert oder  
RAL pulverbeschichtet

**BARRIEREFREIE  
BODENSCHWELLE:**  
Maco, optional bei Fenstertüren

**FLÜGELABDECKPROFIL:**  
Alu eloxiert oder RAL  
pulverbeschichtet

**DICHTUNGEN:** 2 rundumlaufende  
Dichtungen im Stock und im Flügel,  
serienmäßig

**LASUREN, ÖLE:**  
auf Wasserbasis oder  
Naturharzbasis

**PROFILSYSTEM IV79:**  
Profilstärke 79mm

**PROFILE:**  
Schlanke Rahmen u. klare  
Formen durch kantige Profile.  
Profilkonturen scharfkantig  
gebrochen oder mit Sichtrundungen

**HEIMISCHE HOLZARTEN:**  
Fichte, Lärche, Kiefer, Weißtanne,  
Eiche

L

PHF HOLZ 98

DAS SCHLANK E  
PASSIVHAUS -  
FENSTER AUS  
PUREM HOLZ .

**PREHAL MÖBEL Ges.m.b.H.**  
TAUERNSTRASSE 11  
5550 RADSTADT  
prehal@prehal.at  
**www.PREHAL.at**

T +43 6452 6428 . FAX DW 29



+

**BESTWERT WÄRMEDÄMMUNG:** Uw  
0,71W/m<sup>2</sup>K (mit 3-fach Verglasung  
Ug 0,5)

**BESCHLAG:**  
Völlig verdeckt liegender Beschlag,  
MACO inside, serienmäßig

**BASIS EINBRUCHSCHUTZ:**  
Grundsicherheit A mit  
Pilzzapfenverriegelung, serienmäßig

**VERGLASUNG:**  
Arcon N31\* Ug 0,5 mit 51% G-Wert  
nach DIN EN 673

**GLASRANDVERBUND:**  
mit Kunststoff Abstandhalter,  
Glasrandzone  $\Psi$  0,035

**REGENSCHIENE:**  
wärmegeklämmt, thermisch getrennt,  
Alu eloxiert oder  
RAL pulverbeschichtet

**BARRIEREFREIE  
BODENSCHWELLE:**  
Maco, optional bei Fenstertüren

**FLÜGELABDECKPROFIL:**  
Alu eloxiert oder RAL  
pulverbeschichtet

**DICHTUNGEN:** 2 rundumlaufende  
Dichtungen im Stock und im Flügel,  
serienmäßig

**LASUREN, ÖLE:**  
auf Wasserbasis oder  
Naturharzbasis

**PROFILSYSTEM IV98:**  
Profilstärke 98mm

**PROFILE:**  
Schlanke Rahmen u. klare  
Formen durch kantige Profile.  
Profilkonturen scharfkantig  
gebrochen oder mit Sichtrundungen

**HEIMISCHE HOLZARTEN:**  
Fichte, Lärche, Kiefer, Weißtanne,  
Eiche